

KHÖNE®



Climatizador Split Muro Inverter Wifi



- | | | | |
|--|---|--|--|
|  Filtro de alta densidad HD |  Operación Silenciosa |  Golden Fin Tratamiento anticorrosivo Unidad Exterior |  Reinicio automático |
|  Detección de fuga refrigerante |  Full Inverter |  Bajo frío ambiente |  Control remoto inalámbrico con follow me |
|  Doble salida de aire |  Temporizador |  Interruptor manual |  Wifi |
|  Auto Oscilación |  Flujo bidireccional |  Turbo Modo turbo | |
|  Sleep Ahorro de energía de noche |  Autolimpieza contra moho y suciedad |  Descongelamiento Inteligente | |

KHÖNE

Climatizador Split Muro

Split Muro Inverter Wifi



			MODELOS / CÓDIGO			
ESPECIFICACIONES	UNIDAD	KSMI-09BC2	KSMI-12BC2	KSMI-18BC2	KSMI-22BC2	
		14180177	14180178	14180179	14180180	
Frío	Capacidad nominal	Btu/h	9.000	12.000	17.500	22.000
	Potencia absorbida	W	822	1.095	1.600	2.010
	Consumo corriente	A	3,74	5,0	6,9	8,7
	Eficiencia EER	W/W	3,21	3,2	3,21	3,21
Calor	Capacidad	Btu/h	9.000	12.000	18.000	22.000
	Capacidad	w				
	Potencia absorbida	W	730	974	1.550	1.890
	Consumo corriente	A	3,32	4,43	6,7	8,2
Parámetros eléctricos	Eficiencia COP	W/W	3,61	3,61	3,4	3,41
	Tensión	v/f/hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Potencia máxima nominal	W	2.200	2.200	2.800	3.800
	Corriente máxima nominal	A	10,5	10,5	13,5	18
	Compresor	Tipo		Rotary	Rotary	Rotary
Marca			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Capacidad		W	2.035/3.255	2.035/3.255	4.385	7.600
Potencia absorbida		W	325/826	325/826	1.140	2.045
Aceite de carga		ml	Ester Oil VG74-310ml	Ester Oil VG74-310ml	Ester Oil VG74-440ml	Ester Oil VG74-620ml
Unidad interior	Modelo ventilador		YKFG-20-4-5-21	ZKFP-13-8-4	YKFG-28-4-3-14	YKFG-45-4-22-13
	Capacitor	µF	1,5	1,5	1,5	3
	Flujo de aire (hi/mi/lo)	m³/h	515/371/304	552/471/436	830/590/520	1.150/820/670
	Nivel de sonido (hi/mi/lo)	dB(A)	39,3/33,5/30,5	40,5/34,5/31,0	44,0/36,5/32,5	48,5/41,0/34,0
	Dimensiones netas (w*d*h)	mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1.082x234x337
	Dimensiones embalaje	mm	790x270x375	875x285x380	1.045x305x405	1.155x415x315
	Peso neto/embalaje	kg	8,2/10,5	8,8/11,3	11,8/15,2	14,1/17,8
Unidad exterior	Modelo ventilador		YKT-24-6-234L-1	ZKFN-20-8-1	YKT-48-6-214-1	ZKFN-80-8-3
	Capacitor	µF	2,5		3	
	Flujo de aire	m³/h	1.800	1.800	2.500	3.500
	Nivel de ruido	dB(A)	54,2	55	57	60
	Dimensiones netas (w*d*h)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
	Dimensiones embalaje	mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740
Peso neto/embalaje	kg	23/24,7	22,3/24	32,8/35,5	41,6/44,7	
Refrigerante / Cantidad	kg	R410A / 0,67	R410A / 0,74	R410A / 1,4	R410A / 1,48	
Presión de diseño	MPa	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	
Tubería Refrigerante	Línea Líquida / Gas	inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
	Máximo largo	mm	25	25	30	30
	Máxima diferencia nivel	m	10	10	20	20
Cables conexión		1,5mmx4	1,5mmx4	1,5mmx4	1,5mmx4	
Temperatura operación interior	°C	17 - 30	17 - 30	17 - 30	17 - 30	
Rango temperatura interior (Frío/calor)	°C	16 - 32 / 0-30	16 - 32 / 0-30	16 - 32 / 0-30	16 - 32 / 0-30	
Rango temperatura exterior (Frío/calor)	°C	0 - 50 / 15 - 24	0 - 50 / 15 - 24	0 - 50 / 15 - 24	0 - 50 / 15 - 24	



www.khone.cl

*Khöne se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.