

SPLIT MURO

X32

I N V E R T E R



 **WIFI 2.4**

CONTROLA LAS FUNCIONES
DESDE TUS DISPOSITIVOS



**CONTROL
REMOTO
SMART**



**INCLUYE
KIT DE INSTALACIÓN 4 M**



**MICROFILTRO
ANTI-POLVO**



**FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO**



ESCANEA EL QR Y DESCARGA
LA FICHA DEL PRODUCTO



- MÁS EFICIENTE
- MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
- NO DAÑA LA CAPA DE OZONO

Vesta



Ávila Aires
Climatización

SPLIT MURO

X32 INVERTER



Turbo



Oscilación silenciosa



Rápido Frio/Caliente



Super silencioso



Temporizador



Doble opción de drenaje



Display LED



Rendimiento EMC



Modo calefacción



Poderoso sistema anti humedad



Modo sueño



Aletas de aluminio hidrofílicas



Auto funciones



Reinicio automático



Receptorio antióxido



Sist. descongelado inteligente



4 direcciones de oscilación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				VESTA	VESTA	VESTA	VESTA
Ítem			Modelo	X32-ASM-09MDS	X32-ASM-12MDS	X32-ASM-18MDS	X32-ASM-24MDS
Información Técnica	Potencia Nominal (Rango modo Inverter)	Frio	Btu/hr	9.000	12.000	18.000	24.000
		Calor	W	2640(1200-2800)	3500(1200-3800)	5250 (1300-5300)	7040(1800-7400)
			W	2640(1200-2800)	3550(1200-4000)	5250 (1300-5300)	6400(1800-6600)
		Deshumidificar	Kg/h	/	/	/	/
	Consumo de Energía (Rango modo Inverter)	Frio	W	822 (200-1200)	1090 (240-1500)	1635 (230-1900)	2100 (230-2400)
		Calor	W	730 (300-1200)	950 (240-1400)	1450 (230-1700)	1650 (230-1800)
	Consumo Corriente (Rango modo Inverter)	Frio	A	5 (1.0-5.5)	6.8 (1.0-7,0)	9 (1.1 - 9,0)	10 (1.0 - 11.2)
		Calor	A	3.6 (1.0-4.5)	4.3 (1.0-5.5)	7 (1.1 - 8,0)	8.5 (1.0 - 9,0)
			W	1600	1600	1900	2800
		Protección Eléctrica	A	8.5	9.5	9.0	13
		EER (Enfriamiento)	W/W	3.21	3.21	3.21	3.35
		COP (Calefacción)	W/W	3.62	3.74	3.62	3.88
		Eficiencia Energética	Frio / Calor	A / A	A / A	A / A	A / A
		Alimentación Eléctrica	V/Ph/Hz	220-230V~/50Hz	220-230V~/50Hz	220-230V~/50Hz	220-230V~/50Hz
		Refrigerante	/	R32	R32	R32	R32
		Carga de Refrigerante	g	420	550	560	1000
		Caudal de Flujo de Aire	m3/h	550	600	950	1300
		Nivel Sonoro Máx.	dB (A)	42	42	48	50
		Nivel Sonoro Máx.	dB (A)	50	53	55	57
		Peso Neto Unidad Interior	Kg	7	7.5	10.5	12.5
		Peso Neto Unidad Exterior	Kg	18	18.0	21.5	32
		Diametros de Conexión	In	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
		Carga Adicional de Refrigerante por Metro Ad.	Kg/m	20	20	20	30
	Unidad Interior	Dimensiones Netas (Ancho - Altura - Profundidad)	mm	708×281×192	762×295×200	960×315×222	1089×328×227
		Dimensiones de la Caja (Ancho - Profundidad - Altura)	mm	765×351×269	825×367×277	1020×375×305	1155×397×312
	Unidad Exterior	Dimensiones Netas (Ancho - Profundidad - Altura)	mm	649×232× 450	650×233×455	709×281×537	825×655×335
		Dimensiones de la Caja (Ancho - Profundidad - Altura)	mm	760×315×510	760×315×510	825×345×595	945×715×400
Maxima longitud de tubería			m	20	20	20	25
Maxima longitud de diferencia de Altura (UI & UE)			m	10	10	10	15
Rango de operación temperatura exterior Calor / Frio			°C	-7~24 / 18~43	-7~24 / 18~43	-7~24 / 18~43	-7~24 / 18~43



Ávila Aires
Climatización